

(CZ) Informace pro uživatele



Výrobek: Volnočasová, pracovní a bezpečnostní obuv

Dovozce do EU:

VM Footwear s.r.o.
Veselská 1935
696 62 Strážnice (Česká republika)
IČO: 26886227

Účel použití a kategorizace:

V případě, že se jedná o obuv pracovní či bezpečnostní, výrobek spadá do kategorie osobních ochranných prostředků, jejichž základní funkcí je ochrana nohou před poraněními, které mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je určený. Jde o pracovní obuv vyrobenou podle EN ISO 20347:2012 a bezpečnostní obuv vyrobenou podle EN ISO 20345:2011. Pracovní a bezpečnostní obuv II. kategorie je obuv složitější konstrukce s ochranou před zvýšenými riziky pro profesionální použití. Je určena na ochranu proti nebezpečím ve shodě s výše uvedenými normami.

Základní kategorie pracovní a bezpečnostní obuvi:

zařazení obuvi podle stupně ochrany		označení kategorie				
EN ISO 20347:2012		pracovní obuv	OB ¹	O1	O2	O3
EN ISO 20345:2011		bezpečnostní obuv	SB	S1	S2	S3
symbol	pokrytá rizika					
	základní požadavky		x	x	x	x
	uzavřená oblast paty		o	x	x	x
E	absorpce energie v oblasti paty		o	x	x	x
A	antistatické vlastnosti		o	x	x	x
WRU	odolnost svršku obuvi proti průniku a absorpci vody		o	o	x	x
P	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí		o	o	o	x
	dezénovaná podešev		o	o	o	x
CI	izolace podešvového komplexu proti chladu		o	o	o	o
HI	izolace podešvového komplexu proti teplu		o	o	o	o
HRO	odolnost podešve proti kontaktnímu teplu		o	o	o	o
WR	odolnost obuvi proti vodě		o	o	o	o
FO	odolnost podešve proti pohonným látkám/en pro pracovní obuv/		o	o	o	o
M	ochrana nártu/en pro bezpečnostní obuv/		o	o	o	o
SRA			x	x	x	x
SRB			x	x	x	x
SRC			x	x	x	x

¹ pro označení OB je potřebné splnit ještě jeden z požadavků na kompletní obuv E,A,P,HI,CI,WR

² musí být splněný aspoň 1 požadavek

x – povinný požadavek
o – nepovinný požadavek

Zákony, normy, vyhlášky

Značení CE přidělené výrobku znamená, že výrobek vyhovuje základním požadavkům NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425, která se vztahuje na osobní ochranné prostředky (OOP) t. z. tvar, konstrukce obuvi, kvalita a vyhotovení kompletní obuvi jako i použitých materiálů. Posouzení shody vykonala notifikovaná osoba č. :1023. INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., 764 21 ZLÍN - Louky.

Značení: etiketou na podrážce podle EN ISO 20347:2012 a nebo EN ISO 20345:2011

výrobce

VM

číslo a rok vydání normy, kategorie a symbol obuvi

EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20345:2011 SB, O1, S1, S1P, S2, S3

značka shody

CE

artikl

VM

čtvrletí/rok výroby

200...

velikostní číslo

42

Antistatická obuv

Antistatická obuv se má používat, když je nevyhnutelné zmenšit elektrostatický náboj jeho odvedením tak, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, například hořlavých látek a par, a když není úplně vyloučené nebezpečí úrazu elektrickým proudem při používání jakéhokoli elektrického zařízení anebo jeho částí vedoucích elektrický proud. Je třeba poukázat na to, že antistatická obuv nemůže zaručit adekvátní ochranu před úrazem elektrickým proudem, neboť vytváří odpor jen mezi chodidlem a podlahou. Jakmile se nebezpečí úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, dodatečné opatření na vyloučení tohoto rizika jsou nevyhnutelné. Taková opatření a další zkoušky se mají stát součástí rutinního programu v předcházení úrazům na pracovišti. Zkušenost ukázala, že na antistatické účely cesta odvedení náboje výrobkem má mít obvykle elektrický odpor menší než 1000 MΩ, a to po celou dobu své životnosti. Hodnota 100 kΩ je specifikována jako nejmenší hranice odporu nového výrobku, která zabezpečuje omezenou ochranu před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nebo před požárem zaviněným poruchou na elektrickém přístroji při práci do napětí 250 V. Uživatelé by měli být varováni, že za určitých podmínek obuv neposkytuje adekvátní ochranu, proto má uživatel vždy dělat další bezpečnostní opatření. Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může vlivem ohýbání, kontaminace anebo působením vlhkosti významně změnit. Tato obuv neplní požadovanou funkci v mokřem prostředí. Proto je nevyhnutelné zabezpečit, aby výrobek byl schopen plnit požadovanou funkci odvádět elektrostatický náboj a poskytovat určitou ochranu po celou dobu své životnosti. Uživatel se doporučuje zavést měření elektrického odporu ve vlastní organizaci a vykonávat jej v pravidelných a krátkých intervalech. Obuv klasifikace I může absorbovat vlhkost, když je po dlouhé době obutá v mokřem a vlhkém prostředí, a může se stát vodivou. Když se obuv nosí v podmínkách, ve kterých se materiál podešve kontaminuje, uživatelé by měli vždy zkontrolovat elektrické vlastnosti obuvi před vstupem do nebezpečné oblasti. Tam, kde se používá antistatická obuv, odpor podlahy by měl být takový, aby se nezrušila ochrana poskytovaná obuví. Při používání se nemají mezi stélkou obuvi a chodidlo uživatele vkládat žádné izolační prvky s výjimkou běžných ponožek. V případě, že se mezi stélkou a chodidlo uživatele dá vložka, mají se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv/vložka.

V případě, že v obuvi jsou vložené vyměnitelné stélky, musí se obuv používat jen s vloženou vyměnitelnou stélkou a stélka musí být nahrazena jen srovnatelnou stélkou dodávanou výrobcem původní obuvi, protože zkoušky byly udělané se stélkou vloženou v obuvi.

Odolnost proti propíchnutí - Die NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425. pro osobní ochranné prostředky (OOP)

Odolnost proti propíchnutí se u této obuvi měřila v laboratoři pomocí hřebíku o průměru 4,5 mm se zkráceným koncem a síle 1100 N. Vyšší síly anebo hřebíky s menším průměrem zvyšují riziko výskytu propíchnutí. V takových případech je nutné zvážit další alternativní preventivní činnosti. U obuvi určené jako OOP jsou v současnosti k dispozici dva všeobecné typy stélek (vloček, planžet) odolných proti propíchnutí. Oba typy splňují minimální požadavky na odolnost proti propíchnutí u normy označené na této obuvi, ale každý z nich má různé další výhody a nevýhody, včetně následujících:

Kovová stélka: tvar ostrého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost) má menší vliv na propíchnutí, ale vzhledem k omezením při výrobě obuvi nepokrývá celou spodní část obuvi.

Nekovová stélka: je lehčí, flexibilnější a poskytuje větší oblast pokrytí ve srovnání s kovovou stélkou, ale odolnost proti propíchnutí se může lišit více v závislosti na tvaru ostrého předmětu / nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost). Pro více informací o typu stélky odolné proti propíchnutí použité ve Vaší obuvi, prosím kontaktujte dodavatele uvedeného v těchto instrukcích.

Upozornění pro uživatele:

Obuv může být používána výhradně ve smyslu výše popsaného účelu použití. Při poškození obuvi (*prodření, nepřiměřené ztenčení materiálu, prasknutí podešve, páření švů apod.*) dochází ke snížení úrovně ochrany a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu uvedených právních a technických předpisů. Ochranné vlastnosti jsou trvalé jen při opakované údržbě. Je nutné počítat s tím, že při zvýšené potivosti či provlhnutí svršku doštěm, může ušetr částečně propouštět. Obuv pravidelně ošetřujte kvalitními čistícími a impregnačními prostředky, čímž značně prodloužíte její životnost. Obuv chraňte před silným promočením, které způsobuje narušení napínací stélky. Záruky jsou platné na obuv v dobrém stavu a v případě, že obuv je používána v prostředí, pro které nebyla podle tohoto informačního letáku určena, nemůžeme nést zodpovědnost za případné poškození. Aby Vám tato obuv sloužila co nejlépe, žádáme Vás, abyste si pozorně přečetli následující informace.

Pokud je podešev dodané obuvi celá a nebo její části vyrobené z polyuretanu :

Doporučujeme Vám používat tento výrobek nejdéle 5 let od data výroby uvedeného ve značení obuvi. Po uplynutí této lhůty můžou faktory, jako např.: vystavení světelnému zdroji, hydrometrie, změna teploty, vyvolat změny ve struktuře materiálů, kterých kvalita už nebude odpovídat základním požadavkům definovaných v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425

Pokud je podešev dodané obuvi vyrobená z jiného materiálu, než polyuretanu :

Doporučujeme Vám používat tento výrobek nejdéle 8 let od data výroby uvedeného ve značení obuvi.

Lhůty, které uvádíme, se týkají výhradně nové obuvi, v původním balení, uskladněné v kontrolovaných skladovacích podmínkách, bez teplotních změn a vysoké vlhkosti.

Skladování:

V čistém, suchém a větraném prostředí v rozmezí teplot 10 - 30°C, bez kontaminace vlhkostí, nečistotami, plynými, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany.

Způsob údržby:

Přírodní hladké a dezénované usně nejdříve zbavíme nečistoty vlhkým hadříkem anebo kartáčkem, necháme dobře vysušit ve větrané místnosti, ne přímo na tepelném zdroji. Suchou obuv ošetříme určeným kvalitním krémem.

Přírodní vlasové usně zbavíme nečistoty jemným kartáčkem anebo vlhkým hadříkem. V případě promočení obuv vysušíme při pokojové teplotě ve větrané místnosti, daleko od tepelného zdroje. Vysušenou obuv ošetříme impregnačním přípravkem, ne krémem.

Před použitím obuvi musí být zkontrolována její neporušenost, např.:

- funkčnost uzávěrů
- profil podešve
- případné jiné poškození

EU Prohlášení o shodě: Je dostupné na adrese www.vmfootwear.cz

Distributor:

VM Footwear s.r.o.
Veselská 1935
696 62 Strážnice
IČO: 26886227

Ve Strážnici, dne 1. 11. 2020